

**Lextar**

# 主流照明產品型錄




## 辦公室與一般公共照明用燈源/燈具



# 半鋁塑燈管

產品名稱	2呎T8燈管	3.5呎T8燈管	4呎T8燈管	5呎T8燈管
				
輸入電壓(VAC)	100-277V, 50/60 Hz	100~277V, 50/60 Hz	100-277V, 50/60 Hz	100-277V, 50/60 Hz
瓦數(W)	8/10	16/20	15/18/20	24/23 32
光通量(lm)@CW	1000/1100	2000/2000	2100/2200/3000	3000/2500 4000/3500
色溫CCT(K)	3000/4000/6500	3000/4000/6500	3000/4000/6500	3000/4000/6500
光效(lm/w)	125/110	125/100	125/110/125	125/110
發光角度(°)	120°	120°	120°	120°
演色性	80	80	80	80
材質	PC+AL	PC+AL	PC+AL	PC+AL





# 全塑燈管

產品名稱	2呎T8燈管	3.5呎T8燈管	4呎T8燈管	5呎T8燈管
				
輸入電壓(VAC)	100~277V, 50/60 Hz	100~277V, 50/60 Hz	100~277V, 50/60 Hz	100~277V, 50/60 Hz
瓦數(W)	6.5/8/10	20	12/15/20	23
光通量(lm)@CW	910/800/1100	2200	1900/2100/2000	2500
色溫CCT(K)	3000/4000/6500	3000/4000/6500	3000/4000/5700/6500	3000/4000/6500
光效(lm/w)	140/110/100	110	160/140/100	110
發光角度(°)	300°	300°	300°	300°
演色性	80	80	80	80
材質	PC	PC	PC	PC

# 球泡燈

產品名稱	A65球泡燈	MR16	AR111
			
輸入電壓(VAC)	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz
瓦數(W)	12	6	17
光通量(lm)	970/1055	420	1190
色溫CCT(K)	3000/6500	3000/4200	3000/4200
光效(lm/w)	80/88	70	70
發光角度(°)	220°	25°	25°/40°/60°
演色性	80	80	80




# 輕鋼架燈

產品名稱	T8輕鋼架燈具	T8輕鋼架燈具	T8空調燈具	T8空調燈具
				
適用光源	2呎T8燈管x4	4呎T8燈管x3	2呎T8燈管x4	4呎T8燈管x3
產品材質	烤漆鋼板/鏡面鋁格柵	金屬粉體烤漆/ 鏡面鋁格柵	金屬粉體烤漆/ 鏡面鋁格柵	金屬粉體烤漆/ 鏡面鋁格柵
安裝方式	吸嵌兩用	嵌入式	嵌入式	嵌入式
燈具尺寸(mm)	600x600x55	1218x600x62	600x600x61	1220x601x65

# 層板/中東燈

產品名稱	T8層板燈	T8層板燈	T8中東燈	T8中東燈
				
適用光源	2呎T8燈管x1	4呎T8燈管x1	2呎T8燈管x1	4呎T8燈管x1
產品材質	金屬粉體烤漆	金屬粉體烤漆	金屬粉體烤漆	金屬粉體烤漆
安裝方式	放置層板內	放置層板內	吸吊兩用	吸吊兩用
燈具尺寸(mm)	613x32x43	1231x32x43	605x35x62	1223x35x62

# 山型/工事燈

產品名稱	T8山型燈	T8山型燈	T8工事燈	T8工事燈
				
適用光源	4呎T8燈管x1	4呎T8燈管x2	4呎T8燈管x1	4呎T8燈管x2
產品材質	金屬粉體烤漆	金屬粉體烤漆	金屬粉體烤漆/鏡面鋁反射板	金屬粉體烤漆/鏡面鋁反射板
安裝方式	吸吊兩用	吸吊兩用	吸吊兩用	吸吊兩用
燈具尺寸(mm)	1235x129x75	1235x129x56	1238x91x62	1241x166x70



# 一體式燈具

產品名稱	2x2平板燈(直)	2x2平板燈(側)	4呎線性燈具
			
輸入電壓(VAC)	100-277V, 50/60 Hz	100-277V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz
瓦數(W)	36	32/27	30/38
光通量 (lm)@CW	3600	3400	5100/6100
色溫CCT(K)	3000/4000/5700	3000/4000/5700	3000/4000/5700
光效(lm/w)	100	105/125	170/160
發光角度(°)	120°	120°	120°
演色性	80	80	80

# 嵌燈

產品名稱	6吋嵌燈	6吋嵌燈	8吋嵌燈	8吋嵌燈
				
輸入電壓(VAC)	100-240V, 50/60 Hz	100-277V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz	100-277V, 50/60 Hz
瓦數(W)	11	12	20	30
光通量 (lm)@CW	850	750	1600	2250
色溫CCT(K)	2700/4000/5700	3000/5700	2700/4000/5700	3000/5700
光效(lm/w)	75	65	80	75
發光角度(°)	140°	120°	140°	120°
演色性	80	80	80	80
嵌入孔(mm)	165	150	205	200

# 天井燈

產品名稱	天井燈	天井燈	天井燈
			
輸入電壓(VAC)	95-280V, 50/60 Hz	95-280V, 50/60 Hz	120-277V, 50/60 Hz
瓦數(W)	100	150	200
光通量(lm)@CW	10000	15000	20000
色溫CCT(K)	3000/4000/6000	3000/4000/6000	3000/4000/6000
光效(lm/w)	100	100	100
發光角度(°)	25°/60°/90°	25°/60°/90°	25°/60°/90°
演色性	80	80	80
選配	光學擴散外罩/吸頂安裝扣片組 防墜配件	光學擴散外罩/吸頂安裝扣片組 防墜配件	光學擴散外罩/吸頂安裝扣片組 防墜配件

# 天井燈(防眩型) TLHB系列

產品名稱	天井燈	天井燈	天井燈
			
輸入電壓(VAC)	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz
瓦數(W)	100	150	200
光通量(lm)@CW	11000	15000	20000
色溫CCT(K)	3000/4000/5000/6000	3000/4000/5000/6000	3000/4000/5000/6000
光效(lm/w)	100	100	100
發光角度(°)	25°/60°/90°/120°	25°/60°/90°/120°	25°/60°/90°/120°
演色性	80	80	80
Remark	UGR<19 / PF > 0.9	UGR<19 / PF > 0.9	UGR<19 / PF > 0.9
選配	光學擴散外罩/吸頂安裝扣片組 防墜配件	光學擴散外罩/吸頂安裝扣片組 防墜配件	光學擴散外罩/吸頂安裝扣片組 防墜配件

# 天井燈

產品名稱	E40天井燈	E40天井燈	天井燈	天井燈
				
輸入電壓(VAC)	100-277V, 50/60 Hz	198-277V, 50/60 Hz	120-277V, 50/60 Hz	120-277V, 50/60 Hz
瓦數(W)	90	150	90	150
光通量 (lm)@CW	11000	18000	9450	15000
色溫CCT(K)	4000/5700	4000/5700	3000/4200/5700	3000/4200/5700
光效(lm/w)	120	120	105	100
發光角度(°)	60°/90°	60°/90°	15°/30°/50°/80°	15°/30°/50°/80°
演色性	80	80	80	80
IP	NA	NA	IP66	IP66

# 投射燈

產品名稱	投射燈	投射燈	投射燈	投射燈
				
輸入電壓(VAC)	95-240V	95-240V	95-240V	95-240V
瓦數(W)	70	100	200	250
光通量(lm)@CW	6300	9000	18000	20500
色溫CCT(K)	3000/4000/6000	3000/4000/6000	3000/4000/6000	3000/4000/6000
光效(lm/w)	90	90	90	90
尺寸	360x300x115	360x300x115	485x415x140	485x415x140
演色性	80	80	80	80
IP	IP65	IP65	IP65	IP65

# 投射燈

產品名稱	投射燈	投射燈	投射燈	投射燈	投射燈
					
輸入電壓 (VAC)	100-277V, 50/60 Hz	100-277V, 50/60 Hz	100-277V, 50/60 Hz	100-277V, 50/60 Hz	100-277V, 50/60 Hz
瓦數(W)	60	105	150	220	270
光通量 (lm)@CW	6600	11550	15750	24200	29700
色溫CCT(K)	3000/4000/5000/6500	3000/4000/5000/6500	3000/4000/5000/6500	3000/4000/5000/6500	3000/4000/5000/6500
光效(lm/w)	110	110	110	110	110
發光角度(°)	15°/30°/60°/85°	15°/30°/60°/85°	15°/30°/60°/85°	15°/30°/60°/85°	15°/30°/60°/85°
演色性	80	80	80	80	80
IP	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
配件	吸頂安裝扣片組/ 防墜配件	吸頂安裝扣片組/ 防墜配件	吸頂安裝扣片組/ 防墜配件	吸頂安裝扣片組/ 防墜配件	吸頂安裝扣片組/ 防墜配件

## 無塵室用燈源/燈具












# 半導體黃光燈管

產品名稱	3.5呎T8燈管	4呎T8燈管	5呎T8燈管
			
輸入電壓(VAC)	100-277V, 50/60 Hz	100-277V, 50/60 Hz	100-277V, 50/60 Hz
瓦數(W)	20	20	25
光通量(lm)	1700	1700	2100
波長(nm)	>500	>500	>500
光效(lm/w)	85	85	85
發光角度(°)	120°	120°	120°
材質	PC+AL	PC+AL	PC+AL




# 無塵室燈具(嵌入下拉式)

產品名稱	下拉式無塵室專用燈具	下拉式無塵室專用燈具	適用Ceiling Grid規格 下拉式無塵室專用燈具	下拉式無塵室專用燈具
				
適用光源	LED 4呎T8燈管x2/x3/x4 LED 2呎T8燈管x2/x3/x4	LED 4呎T8燈管x2/x3/x4 LED 2呎T8燈管x2/x3/x4	LED 3.5呎T8燈管x2/x3/x4	LED 4呎T8燈管x2/x3/x4
產品材質	本體:0.6mm厚鐵板粉體烤漆 燈框:0.8mm厚鐵板粉體烤漆 遮光罩:3.0mm厚透明強化玻璃 (可選用PS板或P6板)	本體:0.6mm厚鐵板粉體烤漆 燈框:0.8mm厚不鏽鋼粉體烤漆 反射板:0.5mm厚烤漆鐵板 遮光罩:3.0mm厚透明強化玻璃 (可選用PS板或P6板)	本體:0.6mm厚鐵板粉體烤漆 燈框:0.8mm厚鐵板粉體烤漆 遮光罩:2.0mm厚鑽石花P6板 (可選用PS板或透明強化玻璃)	燈具:0.6mm厚鐵板粉體烤漆 遮光罩:2.0mm厚透明壓克力 反射板:0.3mm厚鏡面鋁板
燈具尺寸 (mm)	1268 × 605 × 100 649 × 605 × 100	1292 × 342 × 103 672 × 342 × 103	1170 × 570 × 100	1256 × 650 × 100 637 × 650 × 100

# 無塵室燈具(嵌入背掀式)

產品名稱	背掀式無塵室專用燈具	適用Ceiling Grid規格 背掀式無塵室專用燈具	適用Ceiling Grid規格 背掀式無塵室專用燈具	適用Ceiling Grid規格 背掀式無塵室專用燈具
				
適用光源	LED 4呎T8燈管x2/x3/x4	LED 3.5呎T8燈管x2/x3/x4	LED 3.5呎T8燈管x2/x3/x4	LED 3.5呎T8燈管x2/x3/x4
產品材質	本體:0.8mm厚鐵板粉體烤漆 燈框:0.8mm厚鐵板粉體烤漆 反射板:0.3mm厚鏡面鋁板 遮光罩:3.0mm厚透明強化玻璃 (可選用PS板或P6板)	本體:0.8mm厚鐵板粉體烤漆 燈框:0.8mm厚鐵板粉體烤漆 遮光罩:3.0mm厚透明強化玻璃 (可選用PS板或P6板)	本體:0.8mm厚鐵板粉體烤漆 燈框:0.8mm厚鐵板粉體烤漆 遮光罩:3.0mm厚透明強化玻璃 (可選用PS板或P6板)	本體:0.8mm厚鐵板粉體烤漆 燈框:0.8mm厚鐵板粉體烤漆 遮光罩:3.0mm厚透明強化玻璃 (可選用PS板或P6板)
燈具尺寸 (mm)	1470 × 720 × 105	1170 × 570 × 105	1170 × 870 × 105	1170 × 1170 × 105

# 無塵室燈具(吸頂式)

產品名稱	吸頂式無塵室專用燈具	吸頂式無塵室專用燈具	吸頂式無塵室專用燈具	吸頂式無塵室專用燈具
				
適用光源	LED 4呎T8燈管x2/x3/x4	LED 2呎T8燈管x2/x3/x4	LED 4呎T8燈管x2/x3 LED 2呎T8燈管x2/x3/x4	LED 4呎T8燈管x2/x3 LED 2呎T8燈管x2/x3
產品材質	本體:0.6mm厚鐵板粉體烤漆 燈框:0.8mm厚鐵板粉體烤漆 遮光罩:3.0mm厚透明強化玻璃	本體:0.6mm厚鐵板粉體烤漆 燈框:0.8mm厚鐵板粉體烤漆 燈罩:3.0mm厚透明強化玻璃	本體:0.8mm厚鐵板粉體烤漆 燈罩:3.0mm厚透明強化玻璃	本體:0.8mm厚鐵板粉體烤漆 燈罩:壓克力燈罩 (可選用PS板或P6板)
燈具尺寸 (mm)	1225 × 603 × 100 (x3/x4) 1225 × 300 × 100 (x2)	603 × 603 × 100 (x3/x4) 603 × 300 × 100 (x2)	1255 × 300 × 110 636 × 636 × 110 (x3/x4) 636 × 300 × 110 (x2)	1240 × 305 × 100 620 × 305 × 100

# 無塵室燈具(淚滴式)

產品名稱	淚滴式無塵室專用燈具 (有罩式)	淚滴式無塵室專用燈具 (無罩式)
		
適用光源	LED 5呎T8燈管x1 LED 4呎T8燈管x1 LED 2呎T8燈管x1	LED 5呎T8燈管x1 LED 4呎T8燈管x1 LED 2呎T8燈管x1
產品材質	本體:0.6mm厚烤漆鐵板 燈罩:PC燈罩	本體:0.6mm厚烤漆鐵板
燈具尺寸(mm)	1580 × 50 × 90 1280 × 50 × 90 660 × 50 × 90	1525 × 48 × 80 1223 × 48 × 80 604 × 48 × 80

TRENDYLITE TRENDYLITE CORPORATION  
主流照明股份有限公司